Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

1D y 2D
Megapíxeles
Android 11
GMS
Puntero láser
Pantalla de 4,0"
Pantalla táctil
4G
WIFI de doble banda
GPS
NFC
Bluetooth 5.0
4800 mAh
Cámara
IP65
Resiste caídas de hasta 1,5 m
Micro SD
USB-C
Ndevor
2 años de garantía



MT67 Sei

Terminales portátiles

Características

Android 11 GMS.
El MT67 Sei funciona con el sistema operativo Android 11 con GMS. Repleto de todas las características y beneficios del sistema operativo Android 11, el procesador octa-core de 2,0 Ghz del MT67 Sei en combinación con la RAM de 4 GB puede ejecutar fácilmente múltiples aplicaciones. La memoria flash de 64 GB permite almacenar una gran cantidad de datos sin conexión, lo que convierte al dispositivo en una solución de captura de datos verdaderamente poderosa en la gama Newland.

Estilo y comodidad.
El diseño del MT67 Sei tiene un peso bien equilibrado y los bordes curvos suaves proporcionan comodidad al usuario. La pantalla táctil capacitiva a todo color de 4 pulgadas muestra imágenes nítidas de alta calidad y texto claro. Con dos disparadores de escaneo en cada lado del dispositivo y una tecla de encendido frontal, el MT67 Sei se adapta a operaciones tanto con la mano izquierda como con la derecha para mayor comodidad.

Escaneo de megapíxeles.
El MT67 Sei cuenta con la tecnología de escaneo de megapíxeles 2D de Newland para el escaneo de alto rendimiento de códigos de barras 1D y 2D, incluso si están dañados o distorsionados. El puntero del láser utiliza la función Acuscan para garantizar que el usuario pueda decodificar los códigos de barras incluso cuando se muestran muy juntos.

Dentro de 4 paredes y más allá.
El Wi-Fi de doble banda es la comunicación inalámbrica común utilizada en este dispositivo, pero el 4G permite el roaming fuera de la red. El Bluetooth 5.0 es útil para emparejar el dispositivo con periféricos como auriculares, impresoras portátiles o lectores de códigos de barras adicionales.

Gestión de dispositivos y herramientas de software.
El MT67 Sei viene completamente equipado con Ndevor MDM gratuito de Newland para administrar todos sus dispositivos desde una ubicación. SOTI , Airwatch y 42 Gears son opciones alternativas de MDM para el MT67 Sei.



Industrias sugeridas

Venta minorista
Almacenamiento
Logística
Transporte

MT67 Sei Especificaciones técnicas

Captura de datos	
1D	Todas las principales simbologías 1D
2D	Todas las principales simbologías 2D
Sensor de imagen	1280 x 800 CMOS
Puntero	Diodo láser
Iluminación	LED blanco (625±10nm)
Rendimiento	
Sistema operativo	Android 11 GMS
Procesador	Procesador octa-core 64-bit 2,0 GHz
Memoria RAM	4 GB
Memoria flash	64 GB
Expansión del almacenamiento de memoria (máx.)	Tarjeta Micro SD/TF (máx. 128 GB)
Físico	
Tipo de batería	3,8 V, 4800 mAh
Cámara	Cámara delantera: 5 megapíxeles, enfoque fijo; Cámara trasera: 13 megapíxeles, enfoque automático, con linterna LED
Dimensiones (mm)	162 (largo) x 68 (ancho) x 17 (alto) mm
Pantalla	WVGA 4 pulgadas (800 × 480)
Ranura de expansión	Tarjeta Micro SD (máx. 128 GB)
Autonomía de la batería prevista	10 horas
Tiempo de carga previsto	3 horas
Interfaces	USB tipo C, carga rápida de batería a través USB
Teclado	24 teclas (teclas laterales incluidas) con retroiluminación + 3 teclas virtuales
Notificaciones	Vibrador, altavoz y LED multicolor.
Entrada de fuente de alimentación	CA 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz
Salida de fuente de alimentación	DC5/7/9 V, 1,67A
SIM	2 ranuras para tarjetas Nano SIM (Nano+Nano o Nano+SD)
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva, cristal Corning Gorilla
Peso	250 g (incluida la batería)
Inalámbrico	
RADIO WWAN	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
RADIO WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, compatible con d/h/i/k/r/v/w, apoya 2.4GHz y 5GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 5.0 LE, compatible con versiones anteriores
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

No dude en contactarnos o con un socio cerca de usted

Visita newland-id.com/socios

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Newland AIDC EMEA 2025, reservados todos los derechos.

Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

MT67 Sei Especificaciones técnicas

Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Humedad	5 % a 95 % (sin condensación)
Descarga electroestática (ESD)	± 15 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa)
Caídas	Caídas de 1,5 m contra suelos de hormigón
Grado de protección IP	IP65
Accesorios	
Estándar	Cable USB, batería, adaptador de enchufes múltiples, correa para la muñeca, funda de goma, protector de pantalla
Opcional	Base de carga, batería, adaptadores de CA, cable USB, empuñadura de pistola, cargador de batería de 4 ranuras, correa para la muñeca, funda de goma, protector de pantalla
Software	
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulación de terminal	Velocidad de Ivanti, StayLinked
Herramientas de configuración	Ndevor
Certificados	
Hardware	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
Garantía	
Estándar	2 años
Extensión de garantía	+1 or 3 Years
Servicio de Cobertura	3 or 5 Years

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

No dude en contactarnos o con un socio cerca de usted

Visita newland-id.com/socios

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Newland AIDC EMEA 2025, reservados todos los derechos.

Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE